

ガラスクロス入りテフロンシート / ガラスクロス入りシリコンシート

タコニック

はじめに


Taconic Plastics社は、PTFEをガラスクロスにコーティングする技術のパイオニアとして1961年に創立されました。その製品は各種工業製品、食品加工関連、航空宇宙産業など様々な分野で高く評価されております。

特 長

- ・耐油、耐薬品性に優れている。
- ・-73℃～+260℃と温度特性が広範囲である。
- ・摩擦係数が低く、優れた非粘着性を持つ。
- ・絶縁性に優れている。

主な用途

ダイヤフラム、ガスケット、非粘着カバー、コンベアーベルト、成形用リリースシートなど



仕様表

グレード	品 番	厚み(mm)	重量(g/yd ²)	引張強度(kg/inch)
プレミアムグレード	7039	0.08	122	32
	7059	0.125	225	54
	7069	0.15	257	54
	7109	0.25	441	90
	7119	0.28	495	90
	7149	0.36	675	135
標準グレード	※ 7038	0.08	113	32
	7048	0.10	162	36
	7058	0.125	198	54
	※ 7068	0.15	243	54
	7108	0.25	405	90
	7148	0.36	563	158
	7278	0.69	900	-
シリコンタイプ	7102W	0.25	284	68
	7152R/W	0.38	450	113
	7202R	0.48	588	136
	7242R/W	0.61	630	225
	7322	0.81	-	225
	7422	1.07	-	360

● テープタイプやメッシュグレードなど、その他様々なグレードを製造しております。

※は通常在庫品です。



NIHON UNIPOLYMER CO., LTD.
日本ユニポリマー株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-9-4(飯田橋ビル1号館)
TEL.03-3264-2051(代) FAX.03-3264-5799
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-20-15(長堀佐野ビル)
TEL.06-6531-6011(代) FAX.06-6543-0474
海外事業所 台湾・香港